

Karta techniczna produktu

Nazwa produktu: Delta DP200 – Chewing Gum and Sticky Label Remover Uniwersalny płyn do usuwania gumy do żucia naklejek i kleju		Zdjęcie produktu: 
Producent: Delta (A.G.) Ltd. 10 The Butts Warwick CV34 4SS England	Dystrybutor: T.W.A. – Marek Kijewski Ul. Dzielna 11a/7 01-023 Warszawa Polska	
Opis preparatu: DP200 jest niezawodnym, przyjaznym środowisku, ulegającym biodegradacji, niepalnym płynem do usuwania gumy do żucia kleju i naklejek z różnego rodzaju powierzchni. DP200 jest tak sformułowany, że powoduje odklejenie się gumy do żucia lub kleju od podłoża, a nie rozpuszczenie jej, co spowodowałoby przyklejanie się brudu w przyszłości. DP200 ma przyjemny zapach, może być bezpiecznie stosowany nawet w słabo wentylowanych pomieszczeniach Wyprodukowany z odnawialnych zasobów. Nie testowany na zwierzętach. Całkowicie bezpieczny.		
Zastosowanie: Uniwersalny, skuteczny przeciw gumie do żucia, blu-tak, plastelinie i klejom. Można go z powodzeniem stosować na różnego rodzaju powierzchnie takie jak: podłogi, dywany, meble i tapicerka, ramy billboardów, szkło, plastik drewno, laminat itp. Uwaga: Nie należy stosować na delikatne powierzchnie plastikowe i poliwęglanowe wygięte mechanicznie		
Właściwości: <ul style="list-style-type: none">• postać: bezbarwny płyn• zapach: delikatny cytrus• pH: nie jest określone• gęstość: 0,96 – 0,97 kg/litr w temp. 20°C	Opakowanie: pojemniki 1 i 5 litrowe	Wydajność: 0,05 – 0,12 litra/m ²
Sposób użycia: UWAGA: Używać w formie dostarczonej - nie rozcieńczać preparatu! Tapicerka i dywany Nałożyć DP200 bezpośrednio na gumę do żucia i pozwolić na penetrację. Potrząść energicznie gumę za pomocą gąbki z nylonowym padem. Tak przygotowaną powierzchnię zetrzeć przy pomocy wilgotnej czystej szmatki. W przypadku dywanów tak przygotowaną powierzchnię zmyć szamponem do dywanów, pozostawić do wyschnięcia, odkurzyć przy pomocy odkurzacza. Podłogi - wszystkie typy Nałożyć DP200 na przyklejoną gumę. Usunąć duże grudy gumy za pomocą skrobaka. Natryskać preparat na pozostałości gumy i usunąć za pomocą gąbki z nylonowym padem. Zetrzeć przy pomocy wilgotnej czystej szmatki lub papierowego ręcznika Usuwanie kleju Nałożyć DP200 przy pomocy spryskiwacza lub pędzla bezpośrednio na powierzchnie zabrudzoną klejem i pozwolić na penetrację. W zależności od grubości warstwy pozostawić preparat na okres od kilku do kilkunastu minut. Potrząść energicznie powierzchnię kleju za pomocą szczotki lub gąbki z nylonowym padem. Tak przygotowaną powierzchnię zetrzeć przy pomocy wilgotnej czystej szmatki lub papierowego ręcznika. W przypadku powstania grubych warstw kleju operację należy powtórzyć Czyszczenie narzędzi: Po użyciu narzędzia oczyścić gorącą wodą.		
Potrzebne wyposażenie: Czysta ściereczka, czysta woda, gąbka z nylonowym padem, skrobak, szczotka nylonowa, pędzel.	Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach do 36 miesięcy w temp. 5°C – 35°C	
Oznaczenie wg rozporządzenia o szkodliwości produktu: brak	Oznaczenie w przypadku transportu: brak	
Wskazówki dotyczące usunięcia materiałów odpadowych: Małe ilości można spłukać bieżącą wodą prosto do ścieku. Większe ilości należy usuwać zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi niszczenia odpadów.		
Zalecenia BPH: Środki ochrony indywidualnej Ochrona rąk: używając preparat korzystać z ochronnych rękawic gumowych Ochrona oczu: zabezpieczyć oczy przed działaniem preparatu za pomocą gogli lub okularów ochronnych Ochrona ciała: korzystać z odzieży ochronnej. Pierwsza pomoc Oczy: w razie zanieczyszczenia preparatem, oczy przepłukać obficie i dokładnie czystą wodą przez ok. 10 min. Podczas płukania mrugać powiekami, aby ułatwić wypłukanie preparatu. W przypadku utrzymania się podrażnienia zasięgnąć porady medycznej. Skóra: Spłukać obficie ciepłą wodą. Układ pokarmowy: w przypadku połknięcia NIE WYMUSZAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta czystą wodą. Wypić mleko lub wodę. Zasięgnąć porady medycznej. Układ oddechowy: w razie podrażnienia dróg oddechowych, wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, rozluźnić ubranie. Zasięgnąć porady medycznej.		
Uwaga: Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe zastosowanie produktu. Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. Prosimy o zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Preparatu.		
Data sporządzenia karty technicznej: 01.11.2006		